

DATOS TÉCNICOS DATASHEET





MARCA / BRAND : ELECTRO DH
CÓDIGO / CODE : 10.635/6

DESCRIPCIÓN: Conector Mini-Din blindado para PCB de 6 contactos
DESCRIPTION: Mini Din jack full shielding PCB type 6 pin connector

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



| | |
|-------------------------------------|---|
| Corriente nominal: | 1 A AC/DC |
| Current rating: | 1 A AC/DC 5 |
| Tensión nominal: | 12VCC AC/DC |
| Voltage rating: | 12VDC AC/DC |
| Rigidez dieléctrica: | 250VAC durante 1 minuto |
| Withstanding voltage:: | 250VAC for one minute |
| Resistencia de contacto: | 20mΩ |
| Contact resistance: | 20mΩ |
| Resistencia de aislamiento: | 10MΩ mín. |
| Insulation resistance: | 10 MΩ min. |
| Temperatura de trabajo: | -40°C a 150º |
| Operating temperature range: | -40°C a 150º |
| Fuerza de extracción: | 0,5 a 5 Kg |
| Extraction force: | 0,5 a 5 Kg |
| Fuerza de inserción: | 0,4 a 5Kg |
| Insertion force: | 0,4 a 5Kg |
| Aislante: | Plástico de alta temperatura (UL94V-0) |
| Insulator: | High temperature plastic (UL94V-0) |
| Contacto: | Aleación de cobre |
| Contact: | Copper alloy |



ELECTRO DH s.a.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)

