


### DATOS TÉCNICOS

#### DATASHEET

**MARCA / BRAND : ELECTRO DH**  
**CÓDIGO / CODE : 11.500**


**DESCRIPCIÓN: MICROINTERRUPTOR**  
**DESCRIPTION: MICROSWITCH**



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Voltaje nominal/Rated voltage:</b>	<b>6(2)A 250V 8A 36VDC</b>
<b>Max. Temperatura/Max. Temperature:</b>	<b>85°C</b>
<b>Nº de maniobras con carga/Nº of manenvers with load:</b>	<b>100.000 ciclos/cycles</b>
<b>Nº de maniobras sin carga/Nº of manenvers without load:</b>	<b>10.000.000 ciclos/cycles</b>
<b>Rigidez dieléctrica/Dielectric strength:</b>	<b>1500VAC</b>
<b>Resistencia de aislamiento/Insulation resistance:</b>	<b>100MΩ</b>
<b>Resistencia contacto inicial/Initial contact resistance:</b>	<b>50mΩ max.</b>
<b>Resistencia contacto final vida/End-of-life contact resistance:</b>	<b>200mΩ max.</b>
<b>Frecuencia operacional/Operational frequency:</b>	<b>400 minutos/minutes max.</b>
<b>Humedad ambiente/Ambient humidity:</b>	<b>85% RH max.</b>
<b>Fuerza operacional/Operational force:</b>	<b>150g max.</b>
<b>Fuerza de retorno/Return force:</b>	<b>25g min.</b>
<b>Carrera pre-trabajo/Pre-work career:</b>	<b>0,6mm max.</b>
<b>Carrera en trabajo/Career at work:</b>	<b>0,5mm min.</b>
<b>Movimiento diferencial/Differential movement:</b>	<b>0,3mm max.</b>



**ELECTRO DH s.a.**

Fortuna 29  
08902 Hospitalet de LL (BCN)

