## **ELECTRO DH s.a.**

## COMPONENTES PARA ELECTRÓNICA, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

## DATOS TÉCNICOS DATASHEET

MARCA / BRAND : ELECTRO DH

**CÓDIGO / CODE : 39.005** 

DESCRIPCIÓN: CONECTOR RJ45 BLINDADO CAT.6A
DESCRIPTION: CAT.6A SHIELDED RJ45 CONNECTOR

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material de la carcasa/Shell material: Policarbonato/Polycarbonate (PC)

Conexión de los cables a presión/

Connecting the Snap Cables

Para cable AWG 23 cable RÍGIDO For AWG 23 RIGID cable Clasificación de fuego/Fire rating of shell: UL94V-0 RIGID cable

Terminal/Terminal material: Bronce fosforado/Phosphor bronze

Revestimiento del área de contacto/

Contact area coating: Chapado de oro/gold plating 50µm

Temperatura ambiente/Ambient temperature:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ Tensión de trabajo/Working voltage: 150V max. Corriente de trabajo/Work current:  $1.5\text{A a/at } 25^{\circ}\text{C}$ 

Durabilidad/Durability: 750 operaciones de enchufe/Plug at least times

Fuerza de tensión al enchufar/Tension strength to socket: 50N

Resistencia aislamiento/Insulation resistance:  $350m\Omega$  min.

Resistencia de contacto del conductor/

Conductor contact resistance: No más de/Not more than  $20m\Omega$ 

Rendimiento de diafonía de voz en el extremo cercano/

Nead envoice crosstalk performance: CAT.6A 500MHz



















