

**COMPONENTES PARA ELECTRÓNICA, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN****DATOS TÉCNICOS**
DATASHEET**MARCA / BRAND : ELECTRO DH****CÓDIGO / CODE : 40.000/1.6/... 40.000/2.4/... 40.000/3.2/... 40.000/4.8/... 48.000/6.4/...
40.000/9.5/... 40.000/12.7/... 40.000/19.1/... 40.000/25.4/...****DESCRIPCIÓN: TUBO TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS**
DESCRIPTION: HALOGEN FREE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Temperatura de contracción/Shrinkage temperature:	90 °C
Temperatura de utilización/Operating temperature:	Hasta/Until 125 °C
Ratio de contracción/Shrinkage rate:	2:1
Cambio longitudinal/Longitudinal change:	≤ 5%
Resistencia a la tracción/Tensile strength:	≥ 10,4 MPa
Límite de alargamiento/Elongation limit:	≥ 200%
Envejecimiento térmico/Thermal aging:	168 h a/to 158 °C ± 1 °C
<u>Tras envejecimiento térmico/After thermal aging</u>	
Resistencia a la tracción/Tensile strength:	≥ 7,3 MPa
Límite de alargamiento/Elongation limit:	≥ 100%
Resistividad de volumen/Volume resistivity:	≥ 10¹⁴ Ω. cm
Rigidez dieléctrica/Dielectric strength/1 min. AC2500V:	Sin descarga/No download
Shock térmico/Thermal shock:	Sin rotura/No break
Combustibilidad/Combustibility:	VW-1

**ELECTRO DH s.a.**
Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)



COMPONENTES PARA ELECTRÓNICA, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN


DATOS TÉCNICOS DATASHEET

MARCA / BRAND : ELECTRO DH

**CÓDIGO / CODE : 40.000/1.6/... 40.000/2.4/... 40.000/3.2/... 40.000/4.8/... 48.000/6.4/...
40.000/9.5/... 40.000/12.7/... 40.000/19.1/... 40.000/25.4/...**

**DESCRIPCIÓN: TUBO TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS
DESCRIPTION: HALOGEN FREE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Ref.	Antes de contraer <i>Before contracting</i>		Después de contraer <i>After contracting</i>		YE AM	BU AZ	BK N	RD R	NA T	GN V	WH B
	∅ Interior D <i>Inside</i>	Espesor pared P <i>Wall thicknees</i>	∅ Interior d <i>Inside</i>	Espesor pared p <i>Wall thicknees</i>							
40.000/1.6/...	1,50±0,2	0,18±0,08	≤ 0,60	0,36±0,06	●	●	●	●	○	●	○
40.000/2.4/...	2,50±0,2	0,20±0,08	≤ 1,00	0,42±0,08	●	●	●	●	○	●	○
40.000/3.2/...	3,50±0,3	0,25±0,10	≤ 1,50	0,46±0,08	●	●	●	●	○	●	○
40.000/4.8/...	4,80±0,3	0,25±0,10	≤ 2,25	0,50±0,10	●	●	●	●	○	●	○
40.000/6.4/...	6,50±0,4	0,28±0,10	≤ 3,00	0,56±0,10	●	●	●	●	○	●	○
40.000/9.5/...	9,50±0,5	0,30±0,10	≤ 4,50	0,60±0,10	●	●	●	●	○	●	○
40.000/12.7/...	13,5±0,5	0,36±0,12	≤ 6,50	0,65±0,12	●	●	●	●	○	●	○
40.000/19./...	20,7±0,6	0,40±0,15	≤ 10,0	0,75±0,15	—	—	●	—	○	—	○
40.000/25.4/...	25,7±0,7	0,40±0,15	< 12,5	0,90±0,15	—	—	●	●	○	—	○

ELECTRO DH s.a.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)