

DATOS TÉCNICOS DATASHEET



MARCA / BRAND : ELECTRO DH

CÓDIGO / CODE : 60.252/2

DESCRIPCIÓN: DETECTOR DE PRESENCIA DE SUPERFICIE EXTRAPLANO. TECHO

DESCRIPTION: EXTRA FLAT SURFACE PRESENCE DETECTOR CEILING

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Alimentación/Power source:

220-240VAC

Frecuencia/Frequency:

50Hz

Carga máxima/Maximum load:

Max.2000W(Incandescencia)/(Incandescence)

Max. 1000W (Led)

Ángulo de detección/Detection angle:

360°

Luz ambiental/Ambient light:

De/From 3 a/to 2000 LUX
ajustable/adjustable

Tiempo de retardo/Time delay:

10s±3s a/to 12min±1min
ajustable/adjustable

Distancia de detección/Detection distance:

De/From 3-4,5m radio/radius

Sistema alta frecuencia/HF system:

24GHz CW radar banda/Band ISM

Potencia de transmisión/Potency of transmission:

<10mW

Velocidad de detección/Detection speed:

0.6 a/to 1.5m/s

Material/Material:

Polycarbonato (PC) (a prueba UV)
Polycarbonate (PC) (UV proof)

