

DATOS TÉCNICOS DATASHEET

MARCA / BRAND : ELECTRO DH
CÓDIGO / CODE : 81.748/200/SOLAR

DESCRIPCIÓN: FAROLA LED SOLAR IP65
DESCRIPTION: SOLAR LED STREETLIGHT IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Vista del panel por delante
y por detrás

Ideal para mástiles/Ideal for masts
Chip SMD/SMD chip:
Lumens/Lumens:
Grado de protección/Degree of protection:
Batería/Battery:
Tiempo de carga>Loading time:
Autonomía/Discharge time:

40-45mm
SMD2835 (480 leds)
3500 lm
IP65
Li-ion 3,2V 15Ah
6-8 h
6-12 h (Dependiendo del modo de funcionamiento)

Temperatura de trabajo/Work temperature:

-20°C ~ +40°C

Índice de reproducción cromática/IRC:

CRI 80/IRC 80

Ángulo de haz/Beam angle:

120°

Tipo de panel solar/Solar panel:

Silicio policristalino/Polysilicon

Panel solar/Solar panel

6V/15W

Medidas/Measurements:

640*270*70mm

Medidas de la placa/Panel measurements:

535*210

Mando a distancia/Remote control

Alcance del mando/Remote control range:

25m

Alimentación/Power supply:

Pila/Battery/ AAA , LR-06 x 1

Funciones/Functions

Ajuste de brillo/Brightness adjustment

Modos de funcionamiento/operating modes

ON encendido al 100% hasta que se acabe la batería.

AUTO luz 100% al detectar presencia.

ALWAYS encendida al 70% toda la noche

Modo 2+X 2 horas al 70% y luego 100% al detectar presencia.

Modo 3+X 3horas al 70% y luego 100% al detectar presencia.

ELECTRO DH s.a.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)

