

DATOS TÉCNICOS DATASHEET

MARCA / BRAND : ELECTRO DH
CÓDIGO / CODE : 81.765/800/SOL

DESCRIPCIÓN: FOCO SOLAR LED IP65 EXTERIOR
DESCRIPTION: FOCUS SOLAR LED IP65 EXTERIOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Chip SMD/SMD chip:	5050, 70 leds., 6500K
Lumenes/Lumens:	800 lm
Grado de protección/Degree of protection:	IP65
Batería LI-ion /Li-ion Battery:	1 batería Life P04 del modelo: 26700
Características de las batería/ Battery characteristics:	3,2V/ 4Ah
Vida útil/Useful life:	>1200 ciclos/>1200 times
Tipo de panel solar/Solar panel:	Silicio monocristalino 5V/6W/ Mono-crystalline 5V/6W
Tiempo de carga/Loading time:	4-6 h* con luz solar directa
Autonomía/Discharge time:	10-12 h* máximo a plena carga.
Temperatura de trabajo/Work temperature:	-20°C ~ +40°C
Vida útil/Useful life:	>1200 ciclos/>1200 times
Índice de reproducción cromática/IRC:	CRI 70/IRC 70
Ángulo de haz/Beam angle:	120°
Material	ABS+cristal/ABS +glass
Longitud cable del panel/Panel cable length:	5 m
Medidas placa solar/Solar panel Measurements:	200*210*17mm
Medidas del foco/Focus measurements:	205*170*60mm
Mando a distancia/Remote control	----->
Alimentación mando/Remote control power supply:	Pila/Battery/ AAA , LR-03 x 2
Alcance/Range:	5-8 m
Funciones/Functions	
Temporizador/Timer:	2, 4, 6 h
Ajuste de brillo/Brightness adjustment	
Funciones/Functions:	ON/OFF , OFF Permanente, AUTO
Indicador de carga/Charging indicator:	Led rojo parpadeando/Red led flashing



* Importante: La autonomía y tiempo de carga dependerán de las horas de luz solar, los días muy nublados o de lluvia, pueden variar significativamente los tiempos.