



DATOS TÉCNICOS

Modelo: Resistencia bobinada 900 Ω 5% 30 W

Marca: DH

Código: PWF30/900

Descripción


Resistencia bobinada 900 Ω 5% 30 W

Especificaciones té


Dimensiones cuerpo resistencia:	13x13x100 mm
Dimensiones terminales contacto:	Faston 8,35
Hilo resistivo:	Nichrome
Diámetro hilo resistivo:	0,06
Resistencia ohms por metro:	394,8 oh
Soporte hilo resistivo:	Fibra de vidrio
Potencia nominal:	30 W
Temperatura máxima de trabajo:	200°C
Resistencia:	900 Ω
Tolerancia:	$\pm 5\%$ (J)
Estabilidad (1000 horas a plena carga en un ambiente de 40°C):	$\pm 5\%$
Prueba de humedad (a 40°C y 96% de humedad relativa durante 250 horas):	$\pm 3\%$
Tensión máxima:	$(P_n \times R)^{1/2}$
Resistencia de aislamiento:	>100 Ω
Marcado valor óhmico:	Impreso sobre el cuerpo de la resistencia
Resistencia de encapsulamiento:	Silox CE 7016

Medidas:


MODELOS PW. RESISTENCIAS DE POTENCIA




PERFIL PW10



MOD. PW15
Terminales con hilo de cobre s/croquis.



MOD. PW20
Terminales con hilo de cobre de 30 x 0,3 mm.



MOD. PW30
Terminales de 6,3 x 0,3 mm.




TABLA DE CARACTERÍSTICAS

MODELO	POTENCIA MAX.	VALORES OHMICOS		DIMENSIONES Tel. 2,2 mm.	PESO GR. POR PIEZA
		MIN.	MAX.		
PW-10	10 W	22	6.200	13x13x38	14
PW-15	15 W	33	10.000	13x13x50	20
PW-20	20 W	47	15.000	13x13x75	30
PW-30	30 W	68	18.000	13x13x100	46
PW-35	35 W	82	22.000	13x13x120	56

Es posible en esta serie PW, la fabricación de varias resistencias en el mismo soporte cerámico.

ELECTRO DH S.A.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)

