

DISTRIBUIDOR HDMI 2 SALIDAS.

1.0 Introducción

Este distribuidor HDMI de 2 puertos le permite compartir una única señal de la fuente HDMI entre dos pantallas simultáneamente. Con resoluciones de video de alta definición 1080p FullHD. El distribuidor HDMI es fácil de instalar y utilizar sin necesidad de software o configuración requerida. Se puede utilizar en los dispositivos con salida HDMI como HDTV, STB, DVD, reproductores de Blu-ray, los ordenadores de sobremesa / portátiles o aparatos de TV.

2.0 Características y especificaciones.

- Soporta HDMI (with 3D) y HDCP pass-through
- Soporta video de alta resolución FullHD 1080p.
- Soporta 2.25Gbps.
- Soporte de audio sin comprimir tal como LPCM.
- Soporte de audio comprimido tal como DTS, Dolby Digital (DTS - HD Master Audio™ y Dolby TrueHD).

Entrada de señal de video	0.5-1.0 volts p-p
Salida de video	Señal HDMI
DTV/HDTV	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Video Amplifier	2.25Gbps/225MHz
Rango de frecuencia	50/60Hz
Temperatura	0°C hasta 70°C
Alimentación	USB Power Cable
Potencia (MAX)	5W

3.0 Contenido

- 1) Distribuidor HDMI
- 2) Cable USB de potencia
- 3) Manual

