

Mod. 79.710/...

### Guirnalda LED decorativa.

#### CARACTERÍSTICAS


##### 79.710/10

LED 10pcs (no reemplazables).  
IP44.  
Tensión de entrada: 230VAC 50/60Hz.  
Tensión de salida: 24VDC 3,6W máx.  
Potencia: 3W.  
Color: 3000K.  
Longitud: 4,5 metros.  
Longitud cable: 3 metros.  
CLASSE II.  
Temperatura de trabajo: -20°+40°.  
Modo: ON-OFF.  
Incluye transformador.

##### 79.710/20

LED 20pcs (no reemplazables).  
IP44.  
Tensión de entrada: 230VAC 50/60Hz.  
Tensión de salida: 24VDC 6W máx.  
Potencia: 6W.  
Color: 3000K.  
Longitud: 9 metros.  
Longitud cable: 3 metros.  
CLASSE II.  
Temperatura de trabajo: -20°+40°.  
Modo: ON-OFF.  
Incluye transformador.

#### ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

1. No conectar la guirnalda a la alimentación mientras se encuentre en su embalaje.
2. Las lámparas no son reemplazables.
3. Cuando las lámparas se rompan o se dañen, la guirnalda no debe usarse o alimentarse, se eliminará de una manera respetuosa con el medio ambiente.
4. ATENCIÓN: ESTA GUIRNALDA LUMINOSA NO DEBE UTILIZARSE SIN QUE TODAS LAS JUNTAS DE ESTANQUIDAD SE ENCUENTREN EN SU LUGAR.
5. ATENCIÓN: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO SI NO ESTÁN LAS LÁMPARAS O ESTÁN ROTAS. NO USAR.
6. La fuente de luz de esta luminaria NO es reemplazable. Cuando la fuente de la luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.
7. El cable flexible o cordón exterior de esta luminaria no puede sustituirse; en caso de estar dañado, la luminaria debe destruirse.
8.  Este símbolo, significa que el producto tiene un uso exclusivamente para interiores.

#### MEDIO AMBIENTE

Este aparato no debe desecharse en la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida, para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

(solo para interiores)

