

Mod. 81.007/.../CCT





GARANTIA

PANTALLA LED INTEGRADA CCT

Conexión

- 1- Desconectar la red eléctrica doméstica.
- 2- Fijar las grapas al techo o pared con tornillos y tacos.
- 3- Encajar a presión la pantalla en las grapas de plástico.
- 4- Conectar a la red eléctrica.

Instrucciones de montaje

1  <i>Quitar la corriente.</i>	2  <i>Fije las grapas con tornillos y tacos.</i>
3  <i>Retire la cubierta del conector. Conecte el cable de alimentación al accesorio.</i> <i>Coloque la cubierta.</i>	4  <i>Encajar a presión la pantalla en las grapas de plástico.</i>
5  <i>Listo para su uso.</i>	

6



3000K 4000K 6500K

BOTÓN CAMBIO DE COLOR

Mediante el selector podrá seleccionar la tonalidad de luz deseada.

Instrucciones de seguridad

- 1- Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso este en posición apagado o bien desconecte el interruptor general.
- 2- Esta luminaria es sólo apta para interiores.
- 3- No instalar la luminaria en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
- 4- No cubrir la luminaria una vez instalada.
- 5- No acercar las conexiones a fuentes de calor.
- 6- No apta para el uso con reguladores de luz (dimmers).
- 7- No permanecer mirando la luz para evitar dañarse la vista.
- 8- No abrir la pantalla ya que no se puede reemplazar las luces led.
- 9- Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.

Mod. 81.007/9/CCT

Entrada: 230VAC ~50Hz
9W
Luz 3000K - 4000K - 6500K
Lumens: 900Lm
Vida: 25.000 horas
Indice de protección IP20
Longitud: 290x60x36mm

Mod. 81.007/18/CCT

Entrada: 230VAC ~50Hz
18W
Luz 3000K - 4000K - 6500K
Lumens: 1820Lm
Vida: 25.000 horas
Indice de protección IP20
Longitud: 590x60x36mm

Mod. 81.008/25/CCT

Entrada: 230VAC ~50Hz
25W
Luz 3000K - 4000K - 6500K
Lumens: 2600Lm
Vida: 25.000 horas
Indice de protección IP20
Longitud: 890x60x36mm

Mod. 81.008/35/CCT

Entrada: 230VAC ~50Hz
35W
Luz 3000K - 4000K - 6500K
Lumens: 3720Lm
Vida: 25.000 horas
Indice de protección IP20
Longitud: 1190x60x36mm

Mod. 81.008/45/CCT

Entrada: 230VAC ~50Hz
45W
Luz 3000K - 4000K - 6500K
Lumens: 4850Lm
Vida: 25.000 horas
Indice de protección IP20
Longitud: 1490x60x36mm

**La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.*



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. - C/Fortuna,29 - 08902 L'Hospitalet de LI (Barcelona)