

FOCO LED CONECTOR RÁPIDO

Mod.81.762/N/10/DIA
Mod.81.762/N/20/DIA
Mod.81.762/N/30/DIA
Mod.81.762/N/50/DIA
Mod.81.762/N/100/DIA

Mod.81.762/B/10/DIA
Mod.81.762/B/20/DIA
Mod.81.762/B/30/DIA
Mod.81.762/B/50/DIA
Mod.81.762/B/100/DIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Éste foco solo es apto para fijar en pared. No fijar en mástil.
- Asegurarse que conectamos el foco a 230VAC.
- No instalar sobre superficies inflamables.
- No desmontar el aparato.
- No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos.



Mod.81.762/N/.../DIA Mod.81.762/B/.../DIA

CARACTERÍSTICAS

Mod.81.762/.../10/DIA FOCO LED CONECTOR RÁPIDO 10W

Entrada: 230VAC~50Hz
Potencia: 10W
Luz DÍA - 6500K
Lumens: 1000Lm
Horas de vida: 25.000h
Grados: 120°
IP65
Medidas: 102x80x33mm

Mod.81.762/.../20/DIA FOCO LED CONECTOR RÁPIDO 20W

Entrada: 230VAC~50Hz
Potencia: 20W
Luz DÍA - 6500K
Lumens: 2000Lm
Horas de vida: 25.000h
Grados: 120°
IP65
Medidas: 132x100x34mm

Mod.81.762/.../30/DIA FOCO LED CONECTOR RÁPIDO 30W

Entrada: 230VAC~50Hz
Potencia: 30W
Luz DÍA - 6500K
Lumens: 3000Lm
Horas de vida: 25.000h
Grados: 120°
IP65
Medidas: 158x120x34mm

Mod.81.762/.../50/DIA FOCO LED CONECTOR RÁPIDO 50W


Entrada: 230VAC~50Hz
Potencia: 50W
Luz DÍA - 6500K
Lumens: 5000Lm
Horas de vida: 25.000h
Grados: 120°
IP65
Medidas: 206x160x34mm


Mod.81.762/.../100/DIA FOCO LED CONECTOR RÁPIDO 100W


Entrada: 230VAC~50Hz
Potencia: 100W
Luz DÍA - 6500K
Lumens: 10000Lm
Horas de vida: 25.000h
Grados: 120°
IP65
Medidas: 252x182x38mm

CONEXIONADO

- 1- Desenroscar prensaestopas.
- 2- Conector rápido.



- 3- Conectar los cables a presión con los cables pelados respetando el conexionado L, N y .



- 4- Roscar tuerca de plástico al chasis.



- 5- Finalmente, roscar tuerca de fijación del cable.

