



Mod.81.767/30
Mod.81.767/50

PROYECTOR LED CON SOPORTE ABATIBLE IP65



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Asegurarse que conectamos el foco a 220-240VAC.
- No instalar sobre superficies inflamables.
- No desmontar el producto.
- No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos.

Mod.81.767/30.
PROYECTOR LED CON SOPORTE
ABATIBLE 30W.



Entrada: 220 - 240VAC ~ 50Hz.
Potencia: 30W.
IP65.
Luz día: 6500K.
Lumens: 2.850Lm.
30.000 horas de vida.
Color: Negro.
Ángulo apertura: 110°.
Cable: 1.5m de HORN-F 3G 1mm.

Mod.81.767/50.
PROYECTOR LED CON SOPORTE
ABATIBLE 50W.




Entrada: 220 - 240VAC ~ 50Hz
Potencia: 50W.
IP65.
Luz día: 6500K.
Lumens: 4.700Lm.
30.000 horas de vida.
Color: Negro.
Ángulo apertura: 110°.
Cable: 1.5m de H05RN-F 3G 1mm.



**Fijación de ángulo
180°**



**Abatible 360°
Proyector orientable.**



**Interruptor protector
de descargas eléctricas**

IMPORTADO POR:

ELECTRO DH, S.A.
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

C/ Fortuna, 29
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
www.electrodh.com

